


NISSAN TEANA

Артикул: Сталь 111.04145.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2014; 2014-
Объем двигателя: 2,5; 3,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	6 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х120.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	6 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
8. Втулка h=20 мм.....	1 Шт.
9. Втулка h=25 мм.....	1 Шт.
10. Кронштейн.....	2 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. На автомобиле 2WD: установить кронштейны поверх элементов подрамника, крепить через отверстия в пыльнике болтами М8х20. На автомобиле 4WD: проделать в пластиковом пыльнике отверстия для установки болтов М10х120 с втулками, установить гайки закладные М10х60 поверх поперечной балки и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10х120 через втулки.

2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия на задней части подрамника, ввернуть в них болты М10х20 на несколько оборотов.

3. На автомобиле 2WD: заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть прикрепить к кронштейнам болтами М8х20. На автомобиле 4WD: защиту надеть на установленные болты М10х20 и М10х120.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,5; 3,5 л.