

**ФАРКОП.РФ**

## **ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ**

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксируемым прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## **1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- 1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2500кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.
- 1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 125 кг.
- 1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.4 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

## **2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип шарнирного соединения	- шаровой
Диаметр сцепного шара	- 50мм
Вертикальная нагрузка на шар, не более	- 125кг
Полная масса буксируемого прицепа, не более	- 2500кг
Масса ТСУ, не более	- 21,2кг

## **3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1	ТСУ NS-12	- 1 шт.
2	Проставок	- 2 шт.
3	Шар NS-12	- 1 шт.
4	Кронштейн левый	- 1 шт.
5	Кронштейн правый	- 1 шт.
6	Накладка	- 2 шт.
7	Подрозетник	- 1 шт.
8	Болт M12x140	- 6 шт.
9	Болт M14x1,5x75	- 2 шт.
10	Болт M16x40	- 4 шт.
11	Гайка M12	- 6 шт.
12	Гайка M14x1,5 (самоконтр.)	- 2 шт.
13	Гайка M16	- 2 шт.
14	Шайба 12	- 6 шт.
15	Шайба 16	- 4 шт.
16	Шайба пружинная 12	- 6 шт.
17	Шайба пружинная 16	- 4 шт.
18	Руководство	- 1 шт.

## **4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ**

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Демонтировать центральную часть заднего бампера;
- С помощью крепежных элементов поз.8,11,14,16 закрепить кронштейны поз.4,5 на раме автомобиля (крепеж не затягивать), используя проставочные элементы поз.2 внутрь деталей рамы;
- некоторые модификации автомобилей имеют на раме по два отверстия для крепления кронштейнов ТСУ, в этом случае необходимо просверлить дополнительные отверстия в раме Ø13мм;

**Внимание!!! Установка кронштейнов без проставочных элементов может привести к деформации деталей рамы автомобиля при монтаже ТСУ и к разрушению деталей рамы при эксплуатации!!!**


- Установить ТСУ поз.1 и закрепить его с помощью крепежных элементов поз.10,13,15,17 к кронштейнам поз.4,5;
- Установить шар поз.3 и подрозетник поз.7 крепежными элементами поз.9,12;
- Произвести затяжку резьбовых соединений с моментами: 155Н·м для M16, 125Н·м для M14, 85Н·м для M12 и установить на место элемент бампера;
- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек M5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

	Стоп-сигнал	6
	Габаритные огни	5, 7
	Правый поворот	4



1	Левый поворот	
2	Противотуманные габаритные фары	
3	Масса	

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-цепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ШТАМП ОТК

ШТАМП МАГАЗИНА



**АвтоС**

**РОССИЯ ООО «AvtoS»**

**140400, Московская область,  
г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55**

**ИНН 5022020095**

**тел. +7(496)616-92-67;**

**факс +7(496)616-91-17**

**ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ**

**ФАРКОБ РФ**

**NISSAN Patrol GR**

**1998-2004г.**

**Код: NS-12**

**Руководство по монтажу и эксплуатации**